


Vodou ředitelný vosk na bázi přírodního vosku

- transparentní voskový olej na dřevo
- dodáván jako hedvábně matný

**Specifikace:**

Voskový olej na bázi přírodního vosku. Vytváří velmi odolné povrchy. Na vodní bázi, šetří životní prostředí, pro dřeva ve vnitřním prostředí, dřevěné domy, roubenky, obklady, dřevěné stavební dílce, interiérové dveře, nábytek, dětské hračky, parkety a schody. Bezbarvý, příjemná vůně, po zaschnutí pachově neutrální, vytváří sametové povrchy při velmi tenkém filmu. Chrání před vlhkostí.

**Konzervace:** Náš cílený výběr surovin chrání před bakteriemi, houbami a plísněmi.

Autoimunita ❖	Přírodní ❖	Minerální
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pro profesionální použití</li> <li>✓ Žádné rakovinotvorné látky</li> <li>✓ Bez Isothiazolonů – bez mikroplastů</li> <li>✓ Po zaschnutí zcela neškodný pro člověka a zvířata</li> <li>✓ Aktivní ochrana životního prostředí, vody, zeminy díky vědomému nepoužívání jedovatých látek</li> <li>✓ Chráněno celosvětovým patentem</li> </ul>	 <p>Protective shield die natürliche Immunisierung</p>	

**Dodávané barevné odstíny:**

Bezbarvý a lazurovací odstíny přírodních dřevin – naše kolekce 8 – lazury na dřevo.

**Doporučení pro zpracování:**

Způsob nanášení:	štetcem, máčením nebo stříkací pistolí
Konzistence pro zpracování:	zpracovávat nefeděné nebo max. s přidavkem 2 – 3 % vody pro optimalizaci vlastností pro zpracování
Teplota zpracování:	ne pod + 5°C
Schnutí při běžných podmínkách:	při nanášení štetcem během několika minut, při nanášení větších vrstev (stříkání) se doba schnutí přiměřeně prodlužuje
Spotřeba:	cca 40 - 100 ml/m <sup>2</sup> , dle tloušťky nánosu - při jedné vrstvě
Skladování:	v originálním balení možno skladovat 1 rok, neskladovat pod + 8°C, jako i delší dobu ne nad + 30°C, zabránit styku s kovovými předměty bez nerezové úpravy
Doporučení:	Před upotřebením a po delších přestávkách dobře promíchat. Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnot. Nanášet rovnoměrně. Doporučeny jsou dva nánosu po 40 až 100 mikronech mokrého filmu, v případě potřeby po první vrstvě provést mezibrus. Nanášet na plochy surového dřeva – bez předchozí základní povrchové úpravy.
Pracovní pomůcky, čištění	Pracovní pomůcky čistit ihned po použití vodou.

Vodou ředitelný vosk na bázi přírodního vosku

**Ošetřování povrchu:**

Po vytvrzení je doporučována pravidelná péče o povrch. K tomuto se použije Rhenocoll Karnauba Öl naředěný 20% vody a takto se nanáší hadříkem nebo houbičkou.

**Bod vzplanutí a třída nebezpečnosti:**

Není, ustanovení pro hořlaviny se nevztahují.

**Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008**

Směs není podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikována jako nebezpečná a nemusí být podle tohoto nařízení povinně označena.

**Pokyny pro bezpečné zacházení**

P261	Zamezte vdechování mlhy/aerosolů.
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333+P 313	Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501	Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

**První pomoc:**

Zamezit přístupu dětí. Chránit se před vniknutím do očí.

Při nadýchání – *žádná zvláštní opatření nejsou nutná, dýchat čerstvý vzduch.*

Při potřísnění kůže – *znečištěný a voskem promočený oděv ihned svléknout. Znečištěnou kůži důkladně omýt vodou a mýdlem nebo použít vhodný čistící prostředek. Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla.*

Při zasažení očí – *roztáhnout víčka a minimálně 10 minut důkladně vymývat proudem čisté vody, poradit se s lékařem.*

Při požití – *vypláchnout ústa vodou a ihned konzultovat s lékařem. Nevyvolávat zvracení.*

**Informace o odpadech:**

Nevylévat do kanalizace. Zbytky vosku vysrážet (srážedlo Rhenocoll RTM) nebo nechat zaschnout. Vysrážené a zaschlé zbytky nejsou nebezpečným odpadem. Zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Kontaminovaný obal odevzdejte ve sběrných místech. Podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, je zaschlý odpad možno přiřadit k druhu odpadu 08 01 12, kategorie O. Obal zbavený zbytků přípravku je zařazen podle druhu materiálu: 15 01 04, kategorie O kovové obaly nebo 15 01 02, kategorie O plastové obaly.

**Dodávaná balení:**

750 ml dóza  
2,5 l kbelík  
5 l kbelík  
20 l soudek

**Upozornění:**

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna teplotou místnosti, teplotou dřeva, relativní vlhkostí vzduchu, kvalitou materiálu, způsobem nanášení a dodržováním doporučených pracovních postupů. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, jež ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok.

S uveřejněním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve vydané technické listy platnosti.