


Rhenocoll Karnaubä Öl, transparentní směs vosků a olejů na dřevo

Kód: A 6025

Specifikace: Voskový olej, na bázi přírodního vosku. Tvoří velice pevné plochy. Na bázi vody, šetrný k životnímu prostředí, na dřevo v interiéru, roubenky, dřevěné domky, trámy, táflování, obklady, stavební prvky, dveře, nábytek, hračky pro děti, parkety a schody. Transparentní, příjemná vůně, po uschnutí neutrální vůně, tvoří sametově měkké povrchy, pouze velice jemné filmy. Chrání před vlhkem.

Použití: Zpracování natíráním, máčením, stříkáním.

Konzervace: Díky cílenému výběru surovin již není nutné obvyklé ošetření proti bakteriím, plísní, houbám a zárodkům hniloby.

Přirozená imunita ❖	Přírodní ❖	Minerální
<ul style="list-style-type: none">✓ Navrženo pro profesionální použití✓ Žádné karcinogenní látky✓ Neobsahuje isothiazolony ani mikroplasty✓ Pro lidi a zvířata zcela nezávadná✓ Aktivní ochrana životního prostředí, vody a půdy díky uvědomělé eliminaci jedů✓ Chráněno celosvětovým patentem		 <p>Protective shield</p>

Forma dodávky/Barevný odstín: Bezbarvé a transparentní barevné odstíny na dřevo z vzorníku: Design Collection 8 (lazura na dřevo).

Stupeň lesku: Hedvábně matná.

Podklad: Všechna listnatá a jehličnatá dřeva.

Předúprava: Běžně se nedělá.

Další ošetření: Několikanásobný nátěr Rhenocoll Karnaubä Öl je běžný, 2-3 nátěry jsou dostačující.

Spotřeba: Cca. 40-100 ml/m² při jednom nátěru, 80-100 ml/m² při aplikaci stříkáním, podle síly nánosu.

VOC: Kat. E / Vodní báze / Max Hodnota 130 g/L / IST Hodnota 0 g/L

Upozornění ke zpracování:

Konzistence zpracování:	Nezředěné, příp. přidat 2-3 % vody, aby se optimalizovaly vlastnosti při zpracování.
Teplota při zpracování:	Ne nižší než +5°C.
Schnutí při normálním klima:	Při nanášení štětcem za několik minut. U silnějších vrstev (nanášení stříkáním) se doba schnutí přiměřeně prodlužuje.
Pracovní nástroje, čištění:	Pracovní nástroje okamžitě po použití omýt ve vodě.

Další upozornění ke zpracování: Před použitím a po delší přestávce dobře zamíchat, povrch musí být suchý, čistý, bez mastnoty a prachu. Rovnoměrně nanést Rhenocoll Karnaubä Öl. Doporučují se dva nátěry s vrstvou 40- 100 μ , eventuelně s mezibroušením. Povrchový nátěr se může nanášet na neošetřené plochy.

Péče: Po ztvdnutí se doporučuje pravidelná péče o ošetřené povrchy s Rhenocoll Karnaubä Öl. Za tímto účelem se Rhenocoll Karnaubä Öl zředí s 20% vody a pak se nanese hadrem nebo utěrkou.

Označení podle směrnice (ES) Č. 1272/2008: Bez označení
ADR/GGVS: Nejedná se o nebezpečné zboží

Bezpečnostní upozornění: Při práci musí být dodržována běžná bezpečnostní opatření a předpisy příslušné profesní organizace. Data týkající se bezpečnosti a upozornění ohledně likvidace prosíme vždy hledejte v aktuálních technických listech. Určeno pro použití v průmyslových závodech.

Skladování: V originálním obalu delší dobu neskladovat a netransportovat při teplotách nižších než +8°C a vyšších než +30°C, dobře uzavřít. V neotevřeném originálním obalu lze skladovat 1 rok. Po otevření brzy spotřebovat.

Dodávané objemy:

dóza 750 ml
kbelík 2,5 l
kbelík 5 l
kbelík 20 l

Servis: Naši techničtí poradci jsou vám kdykoliv nezávazně k dispozici.

Tel.: + 420 379 724 676

Mob.: + 420 602 323 886

E-mail: rhenocoll@rhenocoll.cz

Tyto údaje jsou nezávazné a spočívají na zkušenostech z praxe a na pokusech, které byly u nás realizovány, nejedná se o garanci vlastností ve smyslu nejnovějšího judikátu BGH (Spolkový soudní dvůr). V každém případě doporučujeme provést vlastní pokus, jelikož nemůžeme ovlivnit mnohost materiálů a jejich zpracování. Údaje odlišující se od technického listu nebo přesahující jeho rámec musí být písemně potvrzeny vedením podniku. V každém případě platí naše obchodní podmínky. S vydáním tohoto technického listu pozbývají platnost všechna předchozí vydání.